



AEXAONE DÉGRIPPANT MULTI-FONCTION

• DESCRIPTION

Débloque et lubrifie les pièces grippées avec une grande efficacité. Compatible avec tous les métaux. Produit particulièrement mouillant. Il pénètre rapidement entre les surfaces oxydées, disperse la rouille, les salissures et les dépôts divers pour libérer les mécanismes corrodés ou coincés. Laisse un film gras très mince formant une barrière protectrice contre l'eau et l'oxygène. Diminue le frottement entre les pièces mécaniques et les plastiques. Une action prolongée permet d'éliminer les traces de rouille, cambouis, goudron, colle, adhésif, résine ou calamine même brûlée. Protège les métaux sans agressivité vis-à-vis des peintures et caoutchoucs. Chasse l'humidité et assure des contacts électriques parfaits. Appliqué au montage, il assure une protection de longue durée en s'opposant à l'accrochage de la rouille sur le métal. Compatible avec tous les métaux et la plupart des plastiques, peintures, etc.

Applications : Industrie (navale, automobile, aéronautique, etc), agriculture, plomberie, entretien général, loisirs, etc. Boulons, vis, circuits d'allumage, outillage électrique, moteurs, outils de jardin, tondeuses etc.

+ COMPATIBLE TOUS MÉTAUX
+ LAISSE UN FILM PROTECTEUR CONTRE

L'eau et l'oxygène

**+ ENLÈVE LES TRACES DE ROUILLE,
CAMBOUIS, colle...**

• MODE D'EMPLOI

Utilisation en pulvérisation, au pinceau, au pistolet, ou par trempage sur les pièces. Etant donné la diversité des matériaux, faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec la pièce ou le support.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide bleu
- Insoluble dans l'eau
- Densité : 810 Kg/m³
- Point éclair : 65°C
- Point de figeage : -15°C

• RECOMMANDATIONS

Produit à stocker en emballage d'origine fermé à une température comprise entre 5°C/40°C. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH08.

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : AO773

Bidon 5L

Carton de 4

- Réf : AO774

Fût 220L

Code douane

3814009000

Transport ADR

Non soumis

Soumis

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

**Produit à usage professionnel
Conditionné en France**