

AEXAONE PLUFOR

SUPER DÉGRIPPANT AU MOS2



• DESCRIPTION

L'Aexaone plufor dégriffe, dégoudronne, débloque, lubrifie, agit contre la corrosion et l'humidité et réduit les frictions. Après dégrillage, il permet une lubrification efficace à température et pression élevées (caractéristiques du MoS2). Il laisse un film fin et tenace permettant de faciliter les démontages et remontages ultérieurs. Sa tension superficielle très basse permet une excellente pénétration du produit. Il élimine les graisses durcies par le temps et dissout le goudron. Protège les surfaces métalliques contre la corrosion. Ne contient pas de silicone.

- + Débloque, décalamine
- + Efficace à température et pression élevées
- + Action phosphatante
- + Insoluble dans l'eau
- + Gaz propulseur ininflammable
- + 97% de matière active

• MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement l'aérosol jusqu'au de collement de la bille. Pulvériser à 20 cm des surfaces à traiter. Laisser agir quelques instants, puis débloquer les pièces. Recommencer l'opération pour les pièces fortement corrodées. Son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide noir
- Densité : 0.80
- Point de figeage : -15°C
- Point éclair > 36°C
- Coefficient de frottement : 0.10
- Tenue en température du bisulfure de molybdène : +450°C
- Gaz propulseur : CO2

• RECOMMANDATIONS

Réceptacle sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07.

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : 1541
- Aérosol 650 ml
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
2710 19 99

Transport ADR
Non soumis
Soumis

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conditionné en France