

# AEXAONE VG

## DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTI-FONCTIONS 100% D'ORIGINE VÉGÉTALE



### • DESCRIPTION

10 fonctions : dégriffe, dégoudronne, dilue les encres et peintures fraîches, nettoie les colles (résines, enduits, mastics...), protège, lubrifie, désoxyde, chasse l'humidité du matériel électrique hors tension, nettoie, dégraisse (moteurs), élimine tous les dérivés d'origine organique. Compatible avec tous les matériaux : plastiques, métaux ferreux ou non, élastomères, caoutchoucs... Pouvoir solvant élevé (IKB = 64), suivant la Norme ASTM D 1133. Formulation 100% d'origine végétale au ricin (hors colorant). SANS SOLVANT HYDROCARBURE, ININFLAMMABLE ET NON TOXIQUE. Sans danger pour les utilisateurs. Sans danger connu ou prévisible pour l'environnement dans les conditions normales d'utilisation. Non classé toxique, ni irritant, ni nocif.

**+ Dégrippant**  
**Lubrifiant**  
**Désoxydant**  
**Dégraissant**  
**Désincructant**  
**Débituminant**  
**Diluant**  
**Dissolvant**  
**Nettoyant**  
**Anti-humidité**

### • MODE D'EMPLOI

S'utilise pur ou dilué dans de l'eau, peut s'appliquer sur toutes les surfaces, suivi d'un rinçage à l'eau, soit au jet ou avec un matériel à haute pression. Peut être dilué préalablement avec de l'eau douce ou salée jusqu'à 50%, permettant ainsi de réaliser des émulsions stables durant 1 à 2 heures en fonction de la température extérieure. Lorsque un rinçage mécanique est nécessaire, utiliser un matériel à haute pression. Un essai préalable est recommandé.

### • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide vert
- Densité : 0,89
- Point éclair en vase clos : 120°
- IKB indice solvant norme ASTM D 1133 : 64
- Teneur en solvants aromatiques : 0 % (m/m)
- Teneur en hydrocarbures : 0 % (m/m)
- Teneur en benzène / chlore : 0/0 ppm
- Teneur en fluor / brome : 0/0 ppm
- Teneur en iode / soufre : 0/0 ppm
- Point de congélation : 0°C (+/- 1°C)

### • RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)). Produit non considéré comme dangereux. Le port de gants de protection est conseillé.

**Étiquetage :** Sans.

### INFOS LOGISTIQUES

- Réf : BIO950

Vapo 500 ml  
Carton de 12

- Réf : BIO952

Bidon 5 litres  
Carton de 2

**Code douane**  
2916150000

**Transport ADR**  
Non soumis   
Soumis

### DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

### PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81  
[contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net) – [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)

**Produit à usage professionnel**  
**Conçu et fabriqué en France**