

CLIMAEX EXTÉRIEUR

NETTOYANT CONDENSEURS CONCENTRÉ



INFOS LOGISTIQUES

- Réf : CM293

Bidon - 5 L

Carton de 4

Code douane

3402909000

Transport ADR

Non soumis

Soumis

• DESCRIPTION

CLIMAEX EXTÉRIEUR est un nettoyant pour condenseurs concentré, conçu pour éliminer la pollution atmosphérique et la poussière, les oxydes sur les condenseurs munis d'ailettes en aluminium. Sa formule sans acide, mais fortement alcaline, permet un nettoyage très efficace des unités extérieures.

+ ACTION PUISSANTE

+ SANS ACIDE

+ SUPPRIME LES PARTICULES POLLUANTES

+ COMPATIBLE SERPENTIN

• MODE D'EMPLOI

Diluer le produit 33 % pour le nettoyage des condenseurs muni d'ailettes en aluminium. Vaporiser avec un pulvérisateur basse pression de bas en haut avec des mouvements de gauche à droite. Rincer les saletés à grandes eaux. Utiliser de préférence lorsque le serpentín est tiède. Laisser agir quelques minutes puis rincer à grandes eaux. Diluer à 5 % pour les évaporateurs de chambres froides et de climatiseurs de cave.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Etat physique : liquide limpide
- Couleur : jaune à ambré
- pH (10%) : 13.2
- pH (5%) : 13
- Densité : 1.16

• RECOMMANDATIONS

DANGER.

Ce produit est réservé à un usage professionnel. Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation du produit. Le produit est classé comme corrosif, il est fortement recommandé de porter des gants, des vêtements de protection ainsi que des lunettes de sécurité lors de sa manipulation. Stocker à l'abri du gel et dans son emballage d'origine fermé hermétiquement. Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques. Pour toutes informations complémentaires, se référer à la fiche de données de sécurité. Numéro d'appel d'urgence : ORFILA +32 (0)1 45 42 59 59

• CONDITIONS DE STOCKAGE

- En emballage d'origine fermé.
- Stocker à l'écart des acides.
- Température de stockage : -5°C à 40°C
- DLU : 36 mois
-

Étiquetage : SGH05

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré - Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 - Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net - www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conditionné en France