

DÉCAP'GRAFFITI

DÉCAPANT SURFACES FRAGILES



• DESCRIPTION

Décapant graffiti idéal pour les surfaces fragiles (boîtes aux lettres, panneaux de signalisation, mobilier scolaire). Formulé à base d'ester, élimine peintures, vernis, encres, feutres... Sans risques d'altération sur métal, bois, carrelage, ciment, béton, verre, émaux, céramiques... Faire un essai préalable sur les matériaux synthétiques fragiles. Permet le nettoyage des résines polyester insaturées et des blanchets d'imprimerie. Il retarde le séchage des encres sur les machines d'imprimerie. Exempt de chlorure de méthylène. Conforme au test Européen de l'OCDE sur la biodégradabilité.

- + Peintures, feutres, encres
- + N'altère pas le support
- + Action rapide
- + Gaz propulseur ininflammable
- + 96% de matière active

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : 1418
- Aérosol 650 ml
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
38140090

Transport ADR
Non soumis
Soumis

• MODE D'EMPLOI

L'utilisation de gants et de lunettes de sécurité est obligatoire. Utiliser en atmosphère ventilée. Agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser quelques secondes à 15 cm des parties à nettoyer. Laisser agir de 1 à 2 minutes en fonction du support et de l'importance de la salissure (quelques dizaines de secondes de contact suffisent pour enlever des traces de feutres sur une surface peinte ou vernie. Si on laisse le produit agir quelques minutes de plus, il s'attaquera, en la ramollissant, à la couche peinte ou vernie). Essuyer avec un chiffon sec. Plusieurs applications sont parfois nécessaires pour les surfaces poreuses. L'aérosol fonctionne dans toutes les positions, tête en haut et tête en bas.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide incolore
- Point e clair : 78°C
- COV < 20%
- Gaz propulseur : CO2

• RECOMMANDATIONS

Réceptif sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conditionné en France