

DÉCAP'GRAFFITI PLUFOR

DÉCAPANT SURPUISSANT



INFOS LOGISTIQUES

• **Réf : 1417**
Aérosol 650 ml
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
38140090

Transport ADR
Non soumis
Soumis

• DESCRIPTION

Décapant surpuissant pour tous types de peintures, vernis, encres sur murs béton, ciment, pierre, brique, carrelage... Sans solvants chlorés, sans dichlorométhane et non classé CMR. Formule gélifiée sans coulure, permet l'utilisation sur surfaces verticales. Idéal surfaces résistantes aux solvants. Utilisable sur tous supports (sauf plastiques). Faire un essai préalable.

- + Béton, ciment, pierre, brique
- + Pénètre en profondeur
- + Ne coule pas

• MODE D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur plastiques. L'utilisation de gants et de lunettes de sécurité est obligatoire. Travailler en atmosphère ventilée. Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser à environ 20 cm sur les surfaces à traiter le temps nécessaire pour bien les recouvrir. Laisser agir pendant quelques minutes, suivant l'épaisseur de peinture à décaper. Enlever la peinture décollée à l'aide d'une spatule. Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec un chiffon sec, une spatule, ou une brosse métallique. Rincer à l'eau. Si nécessaire, refaire une application jusqu'au décapage complet.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Produit actif : mélange optimisé de solvants polaires, aliphatiques et de paraffine.
- Propulseur : Diméthylether (Extrêmement inflammable).
- Taux de matière recyclée packaging primaire : Boitier:58%/Valve: 0%/Diffuseur:40%/Capot0%

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net). Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH05.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conditionné en France