

DÉCAP'GRAFFITI PLUFOR

DÉCAPANT SURPUISSANT



• DESCRIPTION

Décapant graffiti liquide surpuissant. Permet une élimination totale des peintures et vernis acrylique, glycérophtalique, vinylique, polyuréthane. Décapage sur presque tous les supports minéraux et métalliques, sans risque d'altération (bois, pierre, carrelage, ciment, béton, fonte, fer, acier...). Agit en profondeur. Évaporation lente. Sans solvant chloré, sans paraffine, sans NEP. Ne pas appliquer sur plastiques, PVC, caoutchoucs. Sur fer, fonte et alliages légers faire un essai préalable. Permet un arrachage facile de tous les revêtements de sols collés avec des colles organiques. Élimine les résidus après séchage.

- + Béton, ciment, pierre, brique
- + sans CMR
- + Décapage rapide

• MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi. Utilisation par pulvérisation, en bain, au trempé. Laisser agir entre 20 mn et 1 heure selon la nature du support et le nombre de couches à décaper. Essuyer ou rincer. Renouveler l'opération si nécessaire.

Décapage des moquettes : Il est recommandé de faire un premier arrachage des parties supérieures si le revêtement est en plusieurs couches. Appliquer en versant sur le revêtement scarifié pour faciliter la pénétration du produit. Laisser agir de 10 à 20 mn. Le revêtement sera ensuite enlevé par arrachage. Un film de polyane rendra le produit plus efficace et évitera les odeurs. Il est conseillé un nettoyage final à l'eau additionnée de détergent.

Du fait de la très grande diversité des supports, NOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER UN ESSAI PREALABLE (en particulier sur les métaux).

Consommation moyenne : 5 à 10 m² au litre.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : incolore
- Odeur : caractéristique
- pH à l'état pur : 7,0 à 8,0
- Densité : 0.98 / PE = 40°

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Produit Irritant et Inflammable. Le port de lunettes et gants de protection est recommandé.

ÉTIQUETAGE : SGH02, SGH07, SGH08, SGH09.

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : DG427
- Bidon 5 litres
Carton de 4

Code douane
3814009099

Transport ADR
Non soumis
Soumis

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France