

DÉROUILLAEX

DÉROUILLANT PASSIVANT



INFOS LOGISTIQUES

• **Réf : NP810**

Bidon 1,2 Kg
Carton de 12

• **Réf : NP811**

Bidon 6 Kg
Carton de 4

• **Réf : NP812**

Fût 35 Kg

Code douane

3824904500

Transport ADR

Non soumis
(NP810, NP811)

Soumis
(NP812)

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Dérouillant passivant pour pièces métalliques. Augmente l'accrochage de la peinture sur les substrats. Les pièces traitées peuvent rester sans protection pendant plusieurs semaines sans risque d'altération par la corrosion. Convient pour le dérochage des pièces en aluminium. Permet de traiter également les pièces légèrement grasses. Miscible en toute proportion dans l'eau.

+ Idéal pour le stockage

+ Convient avant peinture

+ Dérouille et passive en une seule opération

• MODE D'EMPLOI

Eliminer au préalable des chancres de rouille en les grattant à l'aide d'une brosse métallique. Diluer le produit à 50% dans de l'eau.

Traitement en bain :

Laisser agir pendant quelques minutes - jusqu'à complète disparition de la rouille. Egoutter les pièces et les laisser sécher à l'air libre. Attendre le séchage complet des pièces avant de les repeindre.

Traitement par pulvérisation ou à la brosse :

Appliquer le Dérouillaex au pulvérisateur ou à la brosse sur la surface à traiter. Laisser agir jusqu'à disparition complète de la rouille. Laisser sécher à l'air libre.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : vert clair
- Densité : 1.20
- pH = 1
- Odeur : acide

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Produit corrosif. Le port de gants et lunettes de protection est recommandé.

Étiquetage : DANGER, GHS05, GHS07, H302, H314.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France