

# FACADAEX ANTI ALGUES PAE

## TOITURES, MURS, TERRASSES, PRÊT À L'EMPLOI

### • DESCRIPTION

Produit à base d'agents fongicides puissants, ANTIALGUES PAE détruit radicalement les algues, les mousses et les lichens présents sur toitures (tuiles, ardoises), sols, murs (briques, béton, pierres, bois traités), terrasses, balcons, dalles de jardin, fontaines, bassins, sculptures, carrelages, clôtures, coques de bateaux, cours de tennis, matériaux composites, monuments, murs, pierre, sculptures, stores traités... Double action : traite et nettoie à la fois. Effet curatif et préventif : élimine les végétaux parasites et retarde leur réapparition. Sans chlore, ininflammable.

### + CURATIF ET PRÉVENTIF

#### + SANS RINÇAGE

#### + NON CORROSIF

#### + SANS CHLORE

### • MODE D'EMPLOI

S'utilise par temps sec de préférence. Pulvériser ou épandre le produit sur le support à traiter légèrement humide de préférence. Laisser agir sans frotter, attendre 5 à 7 jours soit le temps suffisant pour que les végétaux deviennent bruns. Eliminer les résidus par brossage. La consommation est estimée à environ 1 litre de produit pour 4m<sup>2</sup> à 8m<sup>2</sup> en fonction de la porosité des surfaces à traiter et de la quantité de salissures parasitaires présentes. Ne jamais rincer après application. Nettoyer le matériel d'application à l'eau avant de le ranger.

### • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide limpide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Neutre
- pH à l'état pur : 7,10 ± 0,7
- Densité à 20°C : 0,997 ± 0,05
- Solubilité : totale dans l'eau

### • RECOMMANDATIONS

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. Biocide TP2 TP10 : préparation liquide prêt à l'emploi à effet préventif et curatif. NATURE CHIMIQUE : Composés de l'ion ammonium quaternaire, C12-C16 CHLORURE D'ALKYLBENZYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS 68424-85-1) à 3,00% m/m. Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)). Ce produit est réservé à un usage professionnel. Respecter les précautions d'emploi. Provoque une irritation cutanée et des lésions oculaires graves. Il est conseillé de porter des équipements de protections adaptés pour sa manipulation. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau.

### STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C. ÉTIQUETAGE REGLEMENTAIRE : Concerné (cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité). Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (correspond à l'étiquetage dit « CLP »).

ÉTIQUETAGE : DANGER ; GHS05 ; GHS09 ; H315 ; H318 ; H410.



### INFOS LOGISTIQUES

- Réf : ESP877
- Bidon - 20 L

Code douane  
38089990

Transport ADR  
Non soumis   
Soumis

### DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

### PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81  
contact@aexalt.net – [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)

Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France