

FAÇADAEX PLUFOR

NETTOYANT FAÇADES SURPUISSANT



INFOS LOGISTIQUES

• Réf : NF412
Fût 20L/26KG

Code douane
2828900000

Transport ADR
Non soumis
Soumis

• DESCRIPTION

Nettoyant façades à action rapide. Détruit en profondeur les salissures, les traces de pollution sur façades, murs, sols, toitures, la plupart des substrats, pierres naturelles, grès, granit, béton, et surfaces peintes. Action durable, redonne l'aspect du neuf. Produit à base de chlore.

+ Action immédiate
+ À utiliser pur ou dilué

• MODE D'EMPLOI

S'utilise pur ou dilué jusqu'à 50%. Humidifier la surface à traiter. Appliquer par pulvérisation ou à la brosse. Laisser agir de 30 à 60 min, puis rincer soigneusement avec une machine haute pression 80 à 100 Bars minimum ; l'eau chaude favorise l'élimination des dépôts et salissures (température d'emploi idéale : 60 à 70°C). Si des traces résiduelles subsistent du fait d'une contamination importante, recommencer l'opération. Après séchage complet, permet l'application d'un revêtement, d'une peinture, d'un traitement hydrofuge/oléofuge etc. Valeurs moyennes de consommation : supports poreux : 3 à 5 m² au litre, supports lisses : 5 à 8 m² au litre. Faire un essai préalable dans tous les cas. Éviter le contact sur l'aluminium, le cuivre et les alliages légers, le zinc, certains inox, les tissus et les bois. Bien protéger les végétaux.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : jaunâtre
- Odeur : caractéristique. Piquant(e)
- pH : > 12,5 (à 20°C)
- Densité : 1,16 - 1,27 g/cm³ (20°C)
- Point de cristallisation : -10°C
- Teneur en chlore g/l : ≥ 132

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Conserver le produit dans son emballage d'origine soigneusement fermé, dans un local frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière et du soleil. L'emballage vide ne doit pas être réutilisé, il doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous la responsabilité du détenteur de ce déchet. En cas d'urgence, contacter le centre anti-poison de Nancy (03 83 32 36 36).

ÉTIQUETAGE : SGH05, SGH09.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France

