



## GLISS'BOIS

### LUBRIFIANT BOIS

#### • DESCRIPTION

Le GLISS'BOIS, lubrifiant bois idéal pour les plans de travail des raboteuses, scies rotatives, scies sauteuses, dégauchisseuses etc.. Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

- + Sans silicone
- + Protection longue durée

#### • MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi. Appliquer pur au pinceau sur la surface à traiter.

#### • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide
- Densité : 0.88
- Couleur : incolore

#### • RECOMMANDATIONS

Le port de gants et de lunettes de protection est recommandé. Fiche technique et fiche de données de sécurité disponibles sur [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net) et [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

**Étiquetage :** DANGER, SGH02, SGH07.

#### INFOS LOGISTIQUES

- Réf : GB720

Bidon 5L

Carton de 4

**Code douane**

3814000000

**Transport ADR**

Non soumis

Soumis

#### DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

**PLUHO**

4 avenue du Prieuré – Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81  
[contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net) – [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)

**Produit à usage professionnel**  
**Conditionné en France**