

GRAISS'ALIMENTAIRE

GRAISSE BLANCHE



• DESCRIPTION

Graisse blanche à base d'huile blanche codex à la qualité constante et de savon calcium complexe. Spécialement conçue pour l'utilisation en milieu alimentaire. Idéale contre la corrosion chimique et électrolytique. Résiste aux températures élevées, aux contraintes mécaniques, à l'eau et aux vapeurs salines. Garantit une grande résistance à l'acidité des jus de fruits et aux détergents alcalins utilisés lors du nettoyage des machines. Recommandée partout où une lubrification propre et efficace en condition de contact alimentaire fortuit est nécessaire.

- + Pièces en mouvement
- + Résiste à l'eau
- + Protection anti-corrosion

Nonfood Compounds
H1



INFOS LOGISTIQUES

- Réf : 1763
- Aérosol 650 ml
(500 ml net)
Carton de 12

Code douane
2710 19 99

Transport ADR
Non soumis
Soumis

• MODE D'EMPLOI

Avant utilisation, agiter vigoureusement l'aérosol jusqu'au décollement de la bille puis nettoyer les parties à traiter avant application. Vaporiser le spray à l'aide du tube prolongateur pour être précis. Utiliser le diffuseur d'origine pour les surfaces plus importantes. Purger tête en bas l'aérosol après chaque utilisation. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc ivoire
- Savon : calcium complexe
- Plage d'utilisation : -5°C à +140°C
- Point de goutte > 180°C
- Pénétrabilité : 310/340 mm (ASTM D217)
- Test Shell 4 billes soudure > 160 (ASTM D 2596)
- Viscosité de l'huile à 40°C : 70 mm²/s (ASTM D445)

• RECOMMANDATIONS

Réceptif sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

**Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France**