

LUBRIF' LOCK

LUBRIFIANT SERRURES



• DESCRIPTION

Lubrifiant serrures sans huile, ni graisse, ni graphite, spécialement étudié pour la lubrification des cylindres ou des barilletts (maison, véhicule, mobilier, cadenas, antivols...). Possédant un fort pouvoir migrant, il pénètre dans tous les interstices pour une lubrification longue durée, non grasse. Les interventions de maintenance s'effectuent 6 fois moins souvent qu'avec un lubrifiant classique.

- + Anti-usure anti-corrosion
- + Longue durée
- + Sans huile ni graisse

• MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol. Placer le diffuseur dans la serrure, puis pulvériser.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Produit actif : Solvant hydrocarboné et propylène glycol.
- Gaz propulseur : CO₂
- Taux de matière recyclée packaging primaire : Boitier:58%/Valve: 50%/Diffuseur:40%/Capot0%

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net). Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : 1535
- Aérosol 210 ml
(125 ml net)
Carton de 12

Code douane
3403990090

Transport ADR
Non soumis
Soumis

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conditionné en France