

NET'POUSSIÈRE

GAZ DÉPOUSSIÉRANT



INFOS LOGISTIQUES

- Réf : 0205
- Aérosol 650 ml
(252 ml net)
(Poids net : 300g)
Carton de 12

Code douane
2903393510

Transport ADR
Non soumis
Soumis

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

• DESCRIPTION

Agent soufflant de sécurité, idéal pour toutes les opérations de séchage et de dépeussierage. Totalement sec, il n'altère pas les métaux. S'emploie régulièrement dans les domaines suivants : électronique, informatique, photographie, mécanique de précision, cinématographie, vidéo, téléphonie, services d'entretien, garagistes, laboratoires, etc...

Aérosol utilisable en toutes positions.

- + Utilisable sur matériel sous tension
- + Ininflammable
- + Sans résidu

• MODE D'EMPLOI

NE JAMAIS AGITER L'AÉROSOL EN COURS D'UTILISATION. Appuyer sur le diffuseur par courtes pressions. Son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. L'aérosol est utilisable dans toutes les positions sans effet de givrage.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gaz propulseur : 1234ZE

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : -