

# PRO SPRAYER PHOENIX

## PULVÉRISATEUR - ÉLECTRIQUE 35L

## 2 BATTERIES



### INFOS LOGISTIQUES

• Réf : PPC978

Pulvérisateur électrique  
35L - 2 batteries

Transport ADR

Non soumis

Soumis

### DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

### • DESCRIPTION

Pulvérisateur électrique autonome pour diffuser à basse pression (4 à 7 bar) une solution prêt à l'emploi. Fonctionne sans fil, livré avec 2 batteries Lithium-ion 18V rechargeables pour une plus grande magnabilité. Idéal pour le démaquage des toitures, le nettoyage des façades, le lavage d'un véhicule, etc... Capacité du réservoir : 35L. Projection jusqu'à 13m. Pompe intégrée, hauteur poignée réglable. Contient également un porte-lance pour le rangement de la lance, un coffret pour le rangement des accessoires : buse à jet plat (verte), buse à jet droit (rouge), buse à jet brouillard (blanche) et buse coude jet pinceau.

### • MODE D'EMPLOI

CONSULTER LA NOTICE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

1ere utilisation : la batterie doit être complètement chargée avant le premier usage. La batterie est complètement chargée lorsque la LED rouge indicateur de charge s'éteint. N'utiliser pas d'autre batterie.

Activer la poignée de pulvérisation pour déclencher la pompe. Utiliser le variateur de débit pour obtenir la pression désirée.

Garder l'interrupteur sur la position 0 lorsque l'appareil n'est pas utilisé afin d'éviter la mise en marche par inadvertance. Avant de changer de produit dans le réservoir du pulvérisateur, procéder à un nettoyage interne complet du réservoir. Nettoyer le filtre périodiquement pour garantir une bonne performance. Après usage, bien rincer le pistolet et le réservoir d'eau propre (environ 4 litres). Si nécessaire, vous pouvez retirer les deux buses pour le nettoyage. Toujours charger la batterie avant de la ranger.

### • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Batterie : Lithium-ion - 18V
- Capacité de la batterie Lithium-ion : 2600 mAH
- Chargeur batterie : 100-240vac - 50-60HZ
- Temps de charge de la batterie : 3h
- Capacité du réservoir : 35 litres
- Pression (Position 1) : 5 à 7 bar
- Pression (Position 2) : 4 à 4,5 bar
- Débit de 0 à 240 L/h (avec buse à jet droit)
- Temps de travail en continu : environ 2h
- Longueur du tuyau : 8 mètres
- Portée : jusqu'à 13 mètres
- Largeur = 40 cm
- Hauteur = 115 cm
- Profondeur = 35 cm
- Poids = 9,6 kg

### • COMPATIBLES AVEC LES PRODUITS SUIVANTS :

+ FAÇADAEX ANTI-ALGUES - ALGICIDE TOITURES, FAÇADES, TERRASSES  
AM402 - 5L

+ FAÇADAEX PLUFOR - NETTOYANT FAÇADES SURPUISSANT - NF412

+ PROTAEX - HYDROFUGE OLÉOFUGE - HY415 - 5L

+ PROTAEX - TERRASSES HYDROFUGE OLÉOFUGE ANTI-TÂCHE - AT483 1L / AT413 - 5L / AT414 30L

+ SHAMP'AUTO - SHAMPOING CARROSSERIE - S181 - 1L / S130 - 5L / S131 - 30L / S132 - 210L

...

### Accessoires

- PPC905 - Chargeur de batterie pour Pulvé
- PPC967 - BATTERIE rechargeable 18 V pour PRO SPRAYER PHOENIX
- PPC981 - LANCE PRO SPRAYER inox 40cm

### • RECOMMANDATIONS

CONSULTER LA NOTICE.

PLUHO

4 avenue du Prieuré - Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 - Fax. 01 60 17 02 81  
contact@aexalt.net - www.aexalt.net

Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France